

Załącznik nr 1 – Materiały budowlane

Lp.	nazwa	ilość	opis
1.	cement	20 szt. po 25 kg	Zaprawa do produkcji materiałów wiążących dla budownictwa oraz betonu, zapraw, tynków oraz betonu prefabrykowanego. Cement do powszechnego użytku
2.	Zaprawa betonowa	20 szt. po 25 kg.	Zaprawa B25 mieszanka betonowa do wykonywania prac budowlanych i wykończeniowych
3.	Wapno budowlane	20 x po 20 kg.	Wapno hydratyzowane budowlane
4.	Piasek do cementu	20 x po 25 kg.	Piasek budowlany w workach
5.	Cegła pełna	450 szt.	Cegła pełna 12 x 25 x 6,5 cm
6.	Cegła klinkierowa	450 szt.	Cegła klinkierowa pełna klasa 50 cieniowana, 250x120x65 mm
7.	Komin wentylacyjno-dymowy	1 szt.	Komin systemowy, ceramiczny min 5 mb z wentylacją. Średnica min. 180 mm
8.	Styropian fasadowy	10 szt. po 6m ²	Styropian o gr 50 mm, 12 arkuszy w opakowaniu , współczynnik izolacji lambda min. 040 W/mk
9.	Wełna mineralna	10 szt. po 2,4m ²	Wełna mineralna o grubości 50 mm, współczynnik przewodzenia ciepła min 0,040 W/mk
10.	Klej do styropianu	10 szt. po 25 kg	Klej do styropianu w workach po 25 kg
11.	Zaprawa tynkarska	10 szt. po 20 kg	Tynk maszynowy do użytku wewnętrznego
12.	Grunt do ścian i podłóg	5 szt. po 10 l	Grunt głęboko penetrujący w opakowaniach 10l
13.	Folia kubełkowa izolacyjna	1 rolka	Folia kubełkowa 1x20mb
14.	Gwoździe budowlane	1 paczka	Gwoździe budowlane czarne 8x300 około 500 szt.
15.	Haki murarskie	2 paczki	Długość gwoźdza 150mm , 10 szt. w paczce
16.	Rura PP FI 20	50 szt.	Rura PPR fi 20 odporna na wysokie temperatury dł. 4mb
17.	Rura PP fi 32	50 szt.	Rura PPR fi 32 odporna na wysokie temperatury dł. 4mb
18.	Rura PP fi 16	50 szt	Rura PPR fi 16 odporna na wysokie temperatury dł. 4mb

Załącznik nr 1 – Materiały budowlane

19.	Zestaw złączek, kolanek o różnych kątach, muf, trójników z gw/gz, zaślepki, uchwyty do rur -komplety	4 kpl.	Zestaw kształtek i uchwytów do rur PP o średnicy fi 20/32/16: - po 30 szt. kolanko 90 stopni - po 30 szt. kolanko 45 stopni - po 30 szt. trójników - po 30 szt. przejść plastik- metal prostych na ½ cala - po 30 szt. przejść plastik- metal prostych na ½ cala - po 30 szt. muf - po 30 szt. uchwytów do rur
20.	Rura pex wielowarstwowa fi 16 sztuk	3 szt. po 200mb	- rura pex fi 16 wielowarstwowa w krążkach po 200 mb
21.	Rura pex wielowarstwowa fi 20 sztuk	3 x 445,57	- rura pex fi 20 wielowarstwowa w krążkach po 100 mb
22.	Zestaw złączek, kolanek o różnych kątach, muf, trójników z gw/gz, złączki proste z gw/gz, zaślepki, uchwyty do rur, kpl	4 kpl.	Zestaw kształtek i uchwytów skręcanych do rur Pex o średnicy fi 16/20: - po 30 szt. kolanko 90 stopni - po 30 szt. trójników - po 30 szt. przejść plastik- metal prostych na ½ cala - po 30 szt. przejść plastik- metal prostych na ½ cala - po 30 szt. muf - po 30 szt. uchwytów do rur
23.	Rury stalowe czarne różne rozmiary szt.	40 szt.	Rura stalowa bez szwu czarna min. dł. 1 mb 20 szt. ½ cala 10 szt. ¾ cala 10 szt. 1 cal .
24.	Rury stalowe ocynkowane	40 szt.	Rura stalowa ocynkowana min. dł. 500 mm 20 szt. ½ cala 10 szt. ¾ cala

Załącznik nr 1 – Materiały budowlane

			10 szt. 1 cal
25.	Zestaw złączek, kolanek o różnych kątach, muf, trójniki, zaślepki, uchwyty do rur	4 kpl.	Zestaw kształtek i uchwytów do rur stalowych o średnicy 1/2 cala/ 3/4 cala/ 1 cal: - po 15 szt. kolanko 90 stopni - po 15 szt. trójników - po 15 szt. kolanek nypłowych - po 15 szt. muf - po 15 szt. uchwytów do rur
26.	Rura kanalizacyjna fi 110	10 szt.	Rura kanalizacyjna zewnętrzna dł 1mb, średnica 110 mm, grubość ścianki min. 3 mm
27.	Czwórnik	2 szt.	Czwórnik jednopł. kanalizacja zewnętrzna PP 160/160/160/90
28.	Rury fi 50	20 szt.	Rura kanalizacyjna dł 1mb, średnica 50 mm
29.	Rury fi 75	20 szt.	Rura kanalizacyjna dł 1mb, średnica 75 mm
30.	Pakuły uszczelniające	1 szt.	Pakuły Sznur czesany dł. 45m uszczelnianie
31.	Pasta uszczelniająca	2 szt.	PASTA USZCZELNIAJĄCA DO GWINTÓW – 100 g
32.	Farba biała lateksowa 10 litr	28 szt.	Farba lateksowa 10l opakowanie białą <ul style="list-style-type: none"> • matowe wykończenie • Tworzy powłokę odporną na mycie wodą z dodatkiem detergentu • Idealny wybór do przeszklonych pomieszczeń – bardzo dobra trwałość bieli i odporność powłoki na promieniowanie UV • Charakteryzuje się dobrym kryciem • Farbę łatwo się rozprowadza, nie chłapie w trakcie aplikacji • Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach

Załącznik nr 1 – Materiały budowlane

			szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola), zakładach produkcyjnych, także branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).
33.	Farba podkładowa biała 5 litr	5 szt.	Farba gruntująca/ podkładowa biała Wydajność :6-8m ² /l
34.	Pigmenty do farb różne kolory	20 szt.	Pigment do farb 80 ml różne kolory
35.	Akryl do ścian	10 szt.	Szybko schnący uszczelniacz akrylowy min. 290 ml
36.	Farby kolorowe do ścian i sufitów różne kolory 5L	5 szt.	Farba do ścian akrylowa kolorowa
37.	Taśma malarska	10 szt.	<ul style="list-style-type: none"> • szerokość 48mm • długość 50m • nie pozostawia kleju • czyste krawędzie • taśma krepowa z klejem nierozpuszczalnikowym • klej specjalnie modyfikowany i stabilizowany do stosowania do wewnątrz oraz na zewnątrz • odporna na promieniowanie UV • odporna na wilgoć • szybka i łatwa w montażu • odporna na uszkodzenia mechaniczne
38.	Tapeta ścienna (winiłowa/papierowa/flizelinowa)	20 szt.	Tapeta ścienna różne wzory 7 szt – winiłowej 7 szt. - flizelinowej 6 szt.- papierowej
39.	Klej do tapet	10 szt.	Klej do tapet 4 szt. – winiłowej

Załącznik nr 1 – Materiały budowlane

			3 szt. - flizelinowej 3 szt.- papierowej
40.	Gips budowlany	1 szt.	Gips budowlany worek po min. 20 kg
41.	Gips szpachlowy	19 szt.	Gips szpachlowy w workach po min 20 kg
42.	Płyty GK	125 szt.	Płyta gipsowa GKB TYP A 2600 x 1200 x 12.5 mm
43.	Narożniki aluminiowe do płyt GK	55 szt.	Narożnik aluminiowy perforowany 30x30 mm
44.	Taśma flizelinowa	10 szt.	Taśma flizelinowa 50 mm/ 25mb
45.	Profile sufitowe różne rodzaje	1 kpl	Profile : UD 27 4m – 10 szt. UD 27 3m – 10 szt. CD 60 3m – 20 szt. CD 60 4m – 20 szt.
46.	Profile ścienny różne rodzaje	1 kpl	Profile : UW 50 3m – 50 szt UW 75 3m – 2 szt. UW 100 3m – 2 szt. CW 50 3m – 50 CW 75 3m – 2 szt. CW 100 3m – 2 szt.
47.	Akcesoria do profili	1 kpl	- Wieszak płaski ES 60x175 mm – 100 szt. - Łącznik krzyżowy 60 x 60 mm – 25 szt. - wieszak grzybkowy do poddaszy 270 mm – 20 szt. - łącznik poprzeczny jednostronny – 20 szt. - pręt mocujący 750mm – 50 szt.

Załącznik nr 1 – Materiały budowlane

			- wieszak obrotowy z noniuszem – 50 szt.
48.	Taśma wzmacniająca	2 szt.	Taśma z włókna szklanego 5 cm – 20 mb
49.	Wkręty do płyt GK	5 szt.	Wkręty do płyt gipsowych 3,5 x 4,5 mm op. 2 kg
50.	Wkręty do metalu (pchełki)	5 szt.	Wkręty pchełki do profili CD 3,9x14 op.500szt
51.	Grunt do ścian	5 szt.	Grunt głęboko penetrujący na trudne podłoża 10l
52.	Płyta OSB 18 mm	75 szt.	Płyta OSB o wymiarach 2500x1250x18 mm
53.	Kantówka 140 x 140 mm	100 mb	Kantówka sucha strugana czterostronnie , świerk, dł. 2mb
54.	Kantówka 100 x 100 mm	125 mb.	Kantówka sucha strugana czterostronnie , świerk, dł. 2mb
55.	Kantówka 50 x 100 mm	125 mb.	Kantówka sucha strugana czterostronnie , świerk, dł. 2mb
56.	Kantówka 40x 20 mm	100 mb	Kantówka sucha strugana czterostronnie , świerk, dł. 2mb
57.	Wkręty torxy różne rozmiary	1 kpl	materiał: stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie Po 1000 szt. w następujących rozmiarów: - 4/35 mm - 4/45 mm - 4/60 mm - 4/70 mm
58.	drzwi wejściowe 80 cm	4 szt.	Metalowe kolor brązowy wraz z zamkiem i okuciami
59.	drzwi wejściowe na zaplecze 80 cm	6 szt.	Metalowe kolor brązowy wraz z zamkiem i okuciami
60.	masa szpachlowa (gładź) szt.	12 szt. 28 kg opakowanie	Gotowa masa szpachlowa do ścian i sufitów
61.	kabel elektryczny	9 szt. po 25mb	Kabel elektryczny miedziany 3x2,5mm płaski biały
62.	kanał instalacyjny	30 szt	Kanał instalacyjny prostokątny 24x14 z taśmą samoprzylepną 2m
63.	lampy LED wraz ze świetlówkami	27 szt.	<ul style="list-style-type: none"> • 2x świetlówka liniowa LED T8 zasilane jednostronnie • maksymalna moc źródła światła: 36W • napięcie znamionowe: 220-240V AC 50Hz • oprawka: G13

Załącznik nr 1 – Materiały budowlane

			<ul style="list-style-type: none"> • stopień ochrony: IP20 • zakres temperatur pracy: od 5°C do 40°C • montaż: natynkowy • materiał obudowy: tworzywo sztuczne, stal • kolor obudowy: biały • materiał klosza: tworzywo sztuczne • wymiary: 1250x153x65mm
64.	płytki podłogowe	20m2	Płytki podłogowe szare, wymiary około 30x30 cm
65.	Klej do płytek	3 szt po 25 kg opakowanie	Klej wysoko uelastyczniony mrozoodporny
66.	fuga szara	2 szt.	Fuga elastyczna szara opakowanie po 5 kg
67.	Profil stalowy	4 szt. po 3 mb	Profil UA 75 - 3 mb
68.	Tynk mozaikowy	10 szt. min. 15 kg	spoiwo akrylowe, grys, dodatki modyfikujące wewnętrzny/zewnętrzny
69.	Tynk akrylowy	10 szt. min. 15 kg	spoiwo akrylowe, grys naturalny, dodatki modyfikujące, pigmenty, dodatki biocydowe , kolor szary
70.	Tynk silikatowo-silikonowy	10 szt. min. 15 kg	Na bazie szkła wodnego potasowego, emulsji silikonowej, wodnej dyspersji żywicy akrylowej oraz wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Kolor szary
71.	Tynk mineralny	10 szt. min. 20 kg	spoiwa hydrauliczne, polimery, wypełniacze mineralne oraz dodatki modyfikujące kolor biały
72.	Podkład pod tynk mozaikowy	5 szt. min. 5 kg	Podkład pod tynk mozaikowy w kolorze szarym – gotowa masa
73.	Podkład pod tynk akrylowy	5 szt. min 5 kg	Podkład pod tynk akrylowy – gotowa masa
74.	Podkład pod tynk silikatowo-silikonowy	5 szt. min 5 kg	Podkład pod tynk silikatowo-silikonowy – gotowa masa
75.	Podkład pod tynk mineralny	5 szt. min 5 kg	Podkład pod tynk mineralny – gotowa masa

Załącznik nr 1 – Materiały budowlane